

- 1 Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **guttabeta® star 400, guttabeta® star 450**
- 2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **1750XXX, 1751XXX**
- 3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Membrana flessibile di materiale plastico per impermeabilizzazione**
- 4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 5: **Gutta Italia Srl.
Via L. Mascheroni, 4
I - 20123 Milano (MI)
www.gutta.com**
- 5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
- 6 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **sistema 2+**
- 7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'Istituto Giordano s.p.a. (ente notificato n.0407) ha effettuato un'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e una sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**
- 8 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**

- 9 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test standard	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	F	EN 13501-1	DIN EN 13967:2012
Impermeabilità all'acqua	pass	EN 1928:2000	
Resistenza alla lacerazione	250 N/50 mm	EN 12310-1	
Resistenza delle giunzioni	NPD	EN 12317-2	
Resistenza all'urto	NPD	EN 12691	
Resistenza a trazione	280 N/50 mm	EN 12311-2	
Resistenza al carico statico	NPD	EN 12730:2001	
Comportamento all'invecchiamento	NPD	EN 1928:2000	
Sostanze pericolose	Non presenti	EN 1847	

- 10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata, di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Filago, 24.06.13


 Nicola Bianchi – Direttore Commerciale