

- 1 Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **Lastre bituminose ondulate**
- 2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Lastre bituminose ondulate di categoria R „Guttanit“, „Gutta Do It“, „Guttapral“**
- 3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Lastre ondulate, bitumate e colorate, specifiche per la copertura**
- 4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 5: **Gutta Italia Srl.  
Via L. Mascheroni, 4  
I - 20123 Milano (MI)  
www.gutta.com**
- 5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**
- 6 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **sistema 4**
- 7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'Istituto di controllo Università di Karlsruhe (KIT) ha effettuato un'ispezione iniziale secondo il sistema 4 e ha rilasciato il certificato di conformità della dichiarazione di prestazione**
- 8 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**

9 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test standard	Specifica tecnica armonizzata
Flessione sotto carico	> 1400 N/m <sup>2</sup>	EN 534 – Sezione 5.2.1	DIN EN 534:2010-07
Resistenza all'impatto	400 mm	EN 534 – Sezione 5.2.2	
Resistenza allo strappo	> 200 N	EN 534 – Sezione 5.2.3	
Impermeabilità all'acqua	impermeabile	EN 534 – Sezione 5.3.1	
Resistenza allo strappo dopo gelo / disgelo invecchiamento	NPD	EN 534 – Sezione 5.4.1	
Impermeabilità all'acqua dopo gelo / disgelo invecchiamento	impermeabile	EN 534 – Sezione 5.4.2	
Coefficiente termico	$\alpha < 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$	EN 534 – Sezione 5.4.3	EN 13501-1
Reazione al fuoco	E	EN 534 – Sezione 5.5.1	EN 13501-5
Comportamento al fuoco esterno	F	EN 534 – Sezione 5.5.2	
sostanze pericolose	NPD		

- 10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata, di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Filago, 24.06.13

Nicola Bianchi – Direttore Commerciale